PH6000

Comunicación Hospitalaria - P6000 Para Residencias y Hospitales

Pupitre para controlar todo el flujo de información que se produce con las habitaciones. Informa de las llamadas de habitación, permitiendo atenderlas, y en las instalaciones con voz, posibilita la comunicación entre enfermera y paciente, incorporando un micrófono con control automático de ganancia y visualización de funciones en distintos idiomas mediante display.

CARACTERÍSTICAS

- Incorpora display LCD alfanumérico de gran visibilidad (4 líneas) en color azul.
- Teclado alfanumérico que permite realizar llamadas a las habitaciones de forma individual o a todas a la vez.
- Micrófono con control automático de ganancia con altavoz de alta calidad.
- Incluye conector para teléfono auxiliar PH6001, para los caso en los que se desee intimidad.
- Respuesta a las llamadas de los pacientes apretando un sólo un botón.
- Posibilidad de interconectar varios puestos, con desvío a uno de ellos en los periodos deseados.
- Cada puesto puede controlar hasta 99 habitaciones
- (módulos PH6010 o PH6011).
- Máximo de 49 puestos de control interconectados entre si.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tensión de Alimentación:	15 V
Consumo Máximo:	232 mA
Dimensiones:	85 x 150 x150 mm.
Peso:	800 grs.
Colores:	PH6000 (Blanco)

INSTALACIÓN

En sobremesa.

Estas características inscritas en sonelco.com se dan a titulo meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para más información: 976 259 135 / 609 719 454 / sat@sonelco.com