P3208

Comunicación Hospitalaria - P6000 Para Residencias y Hospitales

Fuente de alimentación conmutada de 7,5 VA. Para aplicaciones donde se desee alimentar 1 mando estéreo y un sintonizador o dos mandos mono. La fuente no dispone de interruptor de red por lo que permanece encendida cuando se conecta a la red. Se recomienda la instalación de un interruptor general para la instalación de sonido. Puede utilizarse en cualquier instalación.

CARACTERÍSTICAS

- Fuente de alimentación estabilizada y regulada.
- Voltaje de red (nominal): 230Vac 50/60Hz.
- Funcionamiento para margen extendido de 120 a 240 Vac.
- Voltaje de salida: 15Vdc-0.4 / 7W.
- Conexión a la red permanente (sin interruptor) por regleta a tornillo, sección de cable
- Led indicador de tensión de salida.
- Salida protegida contra cortocircuitos.
- Fusible interno protección entrada de red.
- Sus reducidas dimensiones permiten su instalación en la caja universal 60mm, junto con modulos PCB.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

INSTALACIÓN

Montaje en caja de empotrar universal conjuntamente con mandos Compact basic o en superficie.

Estas características inscritas en sonelco.com se dan a titulo meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para más información: 976 259 135 / 609 719 454 / sat@sonelco.com