PCP1221

Música Ambiental - Mandos y Módulos (45x45mm)

Mando amplificado estereofónico, de 1+1W, con regulación digital de volumen, funciones de LOUDNESS, SUPERBASS, SCAN y SLEEP, salida para auriculares y entrada para fuente auxiliar.

CARACTERÍSTICAS

- Interruptor ON / OFF electrónico.
- Indicador luminoso de ON / Sb tipo LED bicolor.
- Indicación luminosa de pulsación de tecla (Vol+, Vol- y SCAN)
- Control de volumen digital de 100 pasos con memoria de la posición seleccionada con la central en funcionamiento.
- Procesador integrado de audio.
- Loudness y Superbass progresivo controlado por microprocesador.
- Amplificador estereofónico de 1+1W con salida para altavoces estándar de 8 Ohm.
- Función de SCAN (cambio remoto de la emisora de radio en un sintonizador SONELCO)
- Función de SLEEP (autoapagado del mando al cabo de 30 minutos)
- Salida para auriculares estéreo, con desconexión de los altavoces.
- Entrada para señal de audio exterior (jack) para su amplificación a través de los altavoces, con desconexión automática de la señal de la línea.
- Telecontrol por tensión.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Número de Canales:	1
Potencia:	1 + 1 W RMS
Impedancia de salida:	8 Ohm.
Potencia Máxima:	1.5 + 1.5 W RMS
Intensidad Máxima	Terminal 3: 2 A
Respuesta en Frecuencias:	80 Hz. - 20 KHz. (-3dB)
Relación Señal/Ruido:	> 75 dB
Diafonía:	41 dB
Sensibilidad:	1,4 V
Entrada Auxiliar:	400 mV
Tensión de Alimentación:	16 V DC
Salida Auriculares:	1 + 1 W/8 Ohm
Consumo Máximo:	380 mA
Consumo en Reposo:	25 mA
Dimensiones:	45x45x45 mm.
Peso:	53 gr
Colores:	PCP1221-01 (Blanco), PCP1221-02 (Gris antracita), PCP1221-10 (Marfil), PCP1221-12 (Acero)

INSTALACIÓN

Caja universal.

Precisan marco embellecedor. Ver accesorios

Estas características inscritas en sonelco.com se dan a titulo meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para más información: 976 259 135 / 609 719 454 / sat@sonelco.com