MANXc

Megafonía - Matrices y Sistemas por IP

Matriz de gestión para el control de sistemas de megafonía

CARACTERÍSTICAS

- Matriz de gestión
- «Sistema microprocesado» para el control de sistemas de megafonía.
- Capaz de controlar las matrices de conmutación de audio MANX88 y procesar comandos DTMF. Permite mandar mensajes digitales programados por el reloj interno.
- Un conector USB en la parte frontal permite un fácil acceso, desde un PC, a todas los funciones de instalación, configuración, monitorización y simulación.
- Un conjunto de 4 LEDs del panel frontal permiten una señalización para el funcionamiento del dispositivo.
- Permite centralizar los defectos de los amplificadores y las líneas de altavoces, conectado a estos amplificadores, de conformidad con la requisitos de las normas.

Opciones:

- Interfaz para sistemas de incendios (UGA) que proporciona mensajes automáticos de evacuación y del estado general de la central de sonido
- Interfaz IP que permite asignar una dirección IP para acceder y controlar el sistema a distancia.
- Interfaz I/O que permite la extensión del número de contactos Entradas/Salidas y una gestión más flexible de las tensiones de conmutación. Las salidas están equipadas con relés.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tensión de Alimentación:	24 V DC
Colores:	Negro

INSTALACIÓN

- En rack de 19" (2 unid)

Estas características inscritas en sonelco.com se dan a titulo meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para más información: 976 259 135 / 609 719 454 / sat@sonelco.com