



## PCP1222

Música Ambiental - Mandos y Módulos (45x45mm)

Mando amplificado de 2 canales estereofónico, de 3+3W, con regulación digital de volumen, funciones de SCAN y SLEEP, salida para auriculares y entrada auxiliar. El mando puede funcionar de tres formas: 2 canales estéreo, 2 canales mono o 1 canal estéreo + recepción de avisos.

### CARACTERÍSTICAS

Interruptor ON / OFF electrónico.

Indicador luminoso de ON tipo LED.

Control de volumen digital, con memoria de la posición seleccionada con la central en funcionamiento.

Amplificador estereofónico de 3+3W con salida para altavoces estándar de 4 Ohm.

Función de SCAN (cambio remoto de la emisora de radio en un sintonizador SONELCO)

Salida para auriculares estéreo, con desconexión de los altavoces.

Entrada para señal de audio Auxiliar, con desconexión automática de la señal sobre el canal 1.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Número de Canales:</b>	2
<b>Potencia:</b>	1.5 + 1.5 W RMS (8 Ohm)
<b>Impedancia de salida:</b>	4 Ohm
<b>Potencia Máxima:</b>	3 + 3 W RMS (4 Ohm)
<b>Intensidad Máxima</b>	Terminal 3: 2 A
<b>Respuesta en Frecuencias:</b>	4 Ohm 119 Hz - 25KHz. (-3dB) / 8 Ohm 75 Hz - 25KHz
<b>Relación Señal/Ruido:</b>	> 90dB
<b>Diafonía:</b>	-70 dB
<b>Sensibilidad:</b>	1.6 V
<b>Entrada Auxiliar:</b>	500 mV
<b>Tensión de Alimentación:</b>	16 V DC
<b>Consumo Máximo:</b>	760 mA (4 Ohm) / 430 mA (8 Ohm)
<b>Consumo en Reposo:</b>	9 mA
<b>Dimensiones:</b>	45x45x45 mm
<b>Peso:</b>	46 gr
<b>Colores:</b>	PCP1222-01 (Blanco), PCP1222-02 (Gris antracita), PCP1222-10 (Marfil), PCP1222-12 (Acero)

### INSTALACIÓN

Caja universal.

Precisan marco embellecedor. Ver accesorios