



P5552

Música Ambiental - Pupitres de Llamada

Pupitre para emisión de avisos con llamada general y DIN-DON.

CARACTERÍSTICAS

- Pulsador "All" de llamada Gral. y LED indicador de espera (rojo) durante la emisión de preaviso.
- Led (verde) indicador de micrófono conectado.
- Pulsador "Lock" para enclavamiento de llamada general.
- Pulsadores para llamadas a zonas.
- Conmutador "on/off" de DIN-DON, con led indicador de estado.
- Ajuste frontal del nivel de emisión de avisos.
- Protección interna rearmable (Polyswitch) contra cortocircuitos e inversión de polaridad de la alimentación.
- 2 conectores traseros DB1 y DB2 (tipo DB15) para permitir una conexión sencilla y rápida a la línea Sonelco.
- Jack trasero para poder alimentar mediante un alimentador auxiliar SONELCO P3230
- Salida auxiliar audio aviso tipo Jack 6.35.
- Ajustes internos preajustados de fábrica del nivel de Din-Don y sensibilidad micrófono.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Impedancia de salida:	100 Ohm
Sensibilidad:	5mV/1PSA
Nivel de Entrada Nominal para Conmutación de Avisos:	V(Zi)= 15 V / I _{max} : 500 mA
Nivel de Salida Nominal para Llamadas:	3 V _{rms}
Consumo Máximo:	500 mA
Consumo en Reposo:	25 mA
Dimensiones:	85x150x150 mm
Colores:	P5552-02 (Gris antracita).

INSTALACIÓN