



P8122

Easy Series - Mandos de 45x45mm

Conjunto comprendido por un amplificador estéreo de 8+8 W RMS / 2 Ohm., una fuente de alimentación de conexión directa de la red a 230V, sintonizador FM estéreo, canal de audio por bluetooth y receptor de infrarrojos para control por mando a distancia P4804.

CARACTERÍSTICAS

- Fuente de alimentación incorporada de 25W y 16V DC.
- Salida de alimentación 16V DC /200mA para conexionado de otros módulos auxiliares.
- Salida audio de 8+8W / 2 Ohm (RMS).
- Distorsión inferior al 1%.
- Control por infrarrojos IR.
- Procesador de audio, incorpora control de volumen, graves, agudos, superbass y sonido ideal.
- 2 Canales de audio (1 dispositivo BLUETOOTH + sintonizador FM).
- Sintonizador FM interno con 30 memorias.
- Búsqueda de frecuencias secuencial.
- Avance o retroceso de memoria.
- Búsqueda de memoria directa.
- Almacenamiento de memorias manual o automática 3 niveles de búsqueda de frecuencias (bajo, medio o alto).
- Regleta para conexión de antena exterior.
- Recepción de llamada general y de zona.
- Memoria del último volumen, graves, agudos, canal y sintonía.
- Auto On para puesta en marcha del amplituner al aplicar 230V en la instalación.
- Encendido remoto.
- Funcionamiento como maestro de otros amplificadores autoalimentados u otros amplificadores o amplituners.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Respuesta en Frecuencias:	25 Hz - 22 KHz
Relación Señal/Ruido:	58 dB
Sensibilidad:	1,4 V
Consumo Máximo:	150 mA
Dimensiones:	Ø140x75 mm.
Peso:	300 gr.

INSTALACIÓN

En falso techo o con caja de empotrar P4905 para techo.