

PCB1210

Música Ambiental - Mandos y Módulos (45x45mm)

Mando amplificado 1+1W , con regulación digital de volumen, SCAN y cambio de canal (si se configura en el modo de 2 canales mono).

3 modos de funcionamiento:

Modo 1 - 1 canal estéreo ..... (Sin puentes)

Modo 2: 1 canal mono + Avisos . ..... (Puente SW2+SW3)

Modo 3 - 2 canales mono ..... (Puentes SW1 y SW3)

Mando amplificado estereofónico, de 1+1W, con regulación digital de volumen, funciones de LOUDNESS,SUPERBASS, SCAN y SLEEP, salida para auriculares y entrada para fuente auxiliar.

CARACTERÍSTICAS

- Interruptor ON / OFF electrónico.
- Indicador luminoso de funcionamiento tipo LED.
- Control de volumen digital de 32 pasos con memoria de volumen (mientras no se apague la central).
- Amplificador estereofónico de 1+1W con salida para altavoces estándar de 8 Ohm.
- Función de SCAN (cambio remoto de la emisora de radio en un sintonizador SONELCO)
- Telecontrol por tensión.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Impedancia de salida:	8 Ohm.
Potencia Máxima:	1.5 + 1.5 W RMS
Intensidad Máxima	En el terminal 3: 1,5 A
Respuesta en Frecuencias:	94Hz. - 22KHz. (-3dB)
Relación Señal/Ruido:	> 65 dB
Tensión de Alimentación:	16 V DC
Consumo Máximo:	300 mA
Consumo en Reposo:	9 mA
Dimensiones:	45x45x26,5 mm.
Peso:	29 gr.
Colores:	PCB1210-01 (Blanco), PCB1210-02 (Gris antracita), PCB1210-10 (Marfil), PCB1210-12 (Acero)

INSTALACIÓN

Caja universal.

Precisan marco embellecedor. Ver accesorios

Estas características inscritas en sonelco.com se dan a titulo meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para más información: 976 259 135 / 609 719 454 / sat@sonelco.com