# PCB1210

Música Ambiental - Mandos y Módulos (45x45mm)

Mando amplificado 1+1W , con regulación digital de volumen, SCAN y cambio de canal (si se configura en el modo de 2 canales mono).

3 modos de funcionamiento:

Modo 1 - 1 canal estéreo ..... (Sin puentes)

Modo 2: 1 canal mono + Avisos . ..... (Puente SW2+SW3)

Modo 3 - 2 canales mono ..... (Puentes SW1 y SW3)

Mando amplificado estereofónico, de 1+1W, con regulación digital de volumen, funciones de LOUDNESS,SUPERBASS, SCAN y SLEEP, salida para auriculares y entrada para fuente auxiliar.

## CARACTERÍSTICAS

- Interruptor ON / OFF electrónico.
- Indicador luminoso de funcionamiento tipo LED.
- Control de volumen digital de 32 pasos con memoria de volumen (mientras no se apague la central).
- Amplificador estereofónico de 1+1W con salida para altavoces estándar de 8 Ohm.
- Función de SCAN (cambio remoto de la emisora de radio en un sintonizador SONELCO)
- Telecontrol por tensión.

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Impedancia de salida:** | 8 Ohm. |
| **Potencia Máxima:** | 1.5 + 1.5 W RMS |
| **Intensidad Máxima** | En el terminal 3: 1,5 A |
| **Respuesta en Frecuencias:** | 94Hz. - 22KHz. (-3dB) |
| **Relación Señal/Ruido:** | > 65 dB |
| **Tensión de Alimentación:** | 16 V DC |
| **Consumo Máximo:** | 300 mA |
| **Consumo en Reposo:** | 9 mA |
| **Dimensiones:** | 45x45x26,5 mm. |
| **Peso:** | 29 gr. |
| **Colores:** | PCB1210-01 (Blanco), PCB1210-02 (Gris antracita), PCB1210-10 (Marfil), PCB1210-12 (Acero) |

## INSTALACIÓN

Caja universal.

Precisan marco embellecedor. Ver accesorios

Estas características inscritas en sonelco.com se dan a titulo meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para más información: 976 259 135 / 609 719 454 / sat@sonelco.com