



P3224

Música Ambiental - Centralización

Central de 4 canales estéreo. Dispone de regulación manual de nivel con LED indicador de nivel de salida óptimo.

CARACTERÍSTICAS

- Entradas de audio con conectores CINCH.
- Conmutador Mono/Estéreo interno.
- Fuente de alimentación incorporada de 25VA, suministrando 16V DC con filtro electrónico para alimentación general de la instalación.
- Protección electrónica contra cortocircuitos y sobrecargas en la alimentación con LED indicador de activación de protección de la alimentación. Protección contra cortocircuitos en las salidas de audio.
- Telecontrol. Al activarse cualquiera de los mandos de la instalación, la base de red se conecta automáticamente suministrando la tensión de red a la fuente de sonido. Al apagarse todos los mandos de la instalación esta base se desconecta automáticamente, apagando la fuente de sonido, con el consiguiente ahorro de energía.
- Conmutador para el encendido manual de la fuente exterior de sonido independientemente del estado de los mandos de la instalación.
- Interruptor bipolar de red para la desconexión total de la instalación. Led indicador de funcionamiento de la central.
- Fusible de protección de la entrada de red y base telecontrolada, y una protección de la salida de alimentación en baja tensión para la instalación (además de la protección electrónica).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de Canales:	4
Potencia:	25 VA
Nivel de Salida de Audio:	3 V RMS
Intensidad Máxima	1,5 A
Respuesta en Frecuencias:	10 Hz - 25KHz (+/-3dB)
Impedancia de Entrada:	10K Ohm
Sensibilidad Máxima:	60 mV
Nivel de Entrada Recomendado:	100mV - 2V (máx. 25V)
Tensión de Alimentación:	230 V AC 50/60 Hz
Tensión de Salida:	16 V DC
Dimensiones:	142 x 146 x 50 mm
Peso:	950 gr.
Colores:	P3224-01 (Blanco), P3224-02 (Gris antracita)

INSTALACIÓN

Caja P9002 (empotrada) o P9026 (superficie, disponible sólo en color blanco)
Precisan marco embellecedor KM9211. Ver accesorios