



PL140

Megafonía - Atenuadores

Módulo atenuador con transformador de 40W para línea 100V con prioridad de avisos .

Permite la selección de 6 niveles de salida , mediante un conmutador rotativo de 12 posiciones, con un cero entre cada dos niveles.

CARACTERÍSTICAS

- - Atenuador con transformador para línea 100V.
 - 6 posiciones de atenuación, con un cero entre cada dos niveles.
 - Conmutador rotativo de 12 posiciones
 - Recepción de avisos aún en el caso de estar en nivel 0.
 - Punteo para selección del modo avisos.
 - Terminal de Control para gobernar mediante relé externo la recepción de avisos (Ver esquema de aplicación).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas:	Línea 100V
Impedancia de salida:	250 Ohm
Tensión de Salida:	100V, 50V, 25V, 12.5V, 6.25, 3.125
Nivel de Entrada Nominal para Conmutación de Avisos:	Línea 100V
Dimensiones:	dos módulos de 45 x 45mm
Peso:	250grs

INSTALACIÓN

Antes de proceder al conexionado asegúrese de que los amplificadores de la instalación están apagados. Realice el conexionado de acuerdo a la hoja informativa del producto.

NOTA: El cableado del sistema, debe montarse separadamente en la red eléctrica, según normativa.