



P3271

Música Ambiental - Centralización

Central de 1 canal estéreo. Dispone de regulación manual de nivel con LED indicador de nivel de salida óptimo.

CARACTERÍSTICAS

- Entradas de audio con conectores CINCH.
- Conmutador Mono/Estéreo interno.
- Fuente de alimentación incorporada de 60VA, suministrando 16V DC.
- Protección electrónica contra cortocircuitos y sobrecargas en la alimentación con LED indicador de activación de protección de la alimentación. Protección contra cortocircuitos en las salidas de audio.
- Telecontrol. Al activarse cualquiera de los mandos de la instalación, la base de red se conecta automáticamente suministrando la tensión de red a la fuente de sonido. Al apagarse todos los mandos de la instalación esta base se desconecta automáticamente, apagando la fuente de sonido, con el consiguiente ahorro de energía.
- Conmutador para el encendido manual de la fuente exterior de sonido independientemente del estado de los mandos de la instalación.
- Interruptor bipolar de red para la desconexión total de la instalación. Led indicador de funcionamiento de la central.
- Fusible de protección de la entrada de red y base telecontrolada, y una protección de la salida de alimentación en baja tensión para la instalación (además de la protección electrónica).
- Rejilla de aireación con ventilador interno de bajo ruido y con conexión automática.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de Canales:	1
Potencia:	60 VA
Nivel de Salida de Audio:	3 V RMS
Intensidad Máxima	4 A
Respuesta en Frecuencias:	10Hz. - 25KHz. (-3dB)
Relación Señal/Ruido:	> 70 dB
Impedancia de Entrada:	10K Ohm
Sensibilidad Máxima:	60 mV
Nivel de Entrada Recomendado:	100mV - 2V (máx. 25V)
Tensión de Alimentación:	230 V AC 50/60 Hz
Tensión de Salida:	regulada entre 16 V y 13 V DC
Dimensiones:	142 x 146 x 50 mm
Peso:	480
Colores:	P3271-01 (Blanco), P3271-02 (Gris antracita)

INSTALACIÓN

Caja P9002 (empotrada) o P9026 (superficie, disponible sólo en color blanco). Precisan marco embellecedor KM9211. Ver accesorios.

Estas características inscritas en sonelco.com se dan a título meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para más información: 976 259 135 / 609 719 454 / sat@sonelco.com